


半径规

■ 精度:

- ±0.03mm (尺片半径0.1~3.0mm)
- ±0.04mm (尺片半径3.25~23.0mm)
- ±0.05mm (尺片半径24.0~30.0mm)
- ±0.08mm (尺片半径31.0~50.0mm)



4813-32

型号	测量范围	包含的尺片半径(mm)	尺片数量(凸片+凹片)	材质
4813-201	0.1-1.0mm	0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	10+10	碳素钢
4813-202	1.1-2.0mm	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0	10+10	不锈钢
4813-203	2.1-3.0mm	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0	10+10	不锈钢
4813-34	1.0-7.0mm	1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0	17+17	碳素钢
4813-32	7.5-15.0mm	7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0	16+16	碳素钢
4813-30	15.5-25.0mm	15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0	15+15	碳素钢
4813-14	24.0-30.0mm	24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0	7+7	碳素钢
4813-2040	31.0-40.0mm	31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0	10+10	碳素钢
4813-2050	41.0-50.0mm	41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0	10+10	碳素钢