

多路无线数据传输系统

INSIZE PLUS
美国制造

可适用于其它品牌的产品,
需另购发射器



接收器
7306-2



发射器
7306-20

型号	名称	备注
7306-2	接收器	USB和RS232两种接口, 传输信号强, 最大传输距离100m
7306-1	小型接收器	USB接口, 适用于距离较短 (20m以内)或无障碍的场合
7306-20	发射器	适用于数显卡尺 适用于数显深度尺 适用于数显高度尺
7306-30A	发射器	适用于数显千分尺 适用于数显三点内径千分尺
7306-40	发射器	适用于数显表 适用于数显万能角度尺
7306-80	发射器	适用于1195系列数显卡尺 适用于3603, 3604, 3606, 3607系列三点内径千分尺

采集方式:

- 1) 单次采集: 按一次按键采集一次量具上的读数。
- 2) 连续采集: 按一次按键开始连续采集量具的读数, 再按一次按键停止。可设置采集间隔时间和总次数。

- 显示方式: 量具的读数可以输入到Excel文件中, 相当于键盘输入方式。

显示量具编号A, B, C

	A	B	C	D	E	F	G
1	10.88	B					
2	5.963	B					
3	50.03	C					
4	25.49	D					
5	50.05	C					
6	10.89	A					
7	25.51	D					
8	5.965	B					
9	10.87	A					
10	50.04	C					
11	25.05	D					
12	50.03	C					
13	5.963	B					
14	50.05	C					

所有量具的读数显示在同一列中, 自动换行。可手动换列。
可以给每个量具编号(如A, B, C), 读数中自动显示编号。

防水保护套(可选)
型号7306-CAP



连接方式:

一个接收器可配合30个发射器。

