

布氏/洛氏/维氏硬度计 型号 ISH-BRV



Ø60mm平台
(用于洛氏, 标配)



Ø150mm平台
(用于洛氏, 标配)



V形台(用于洛氏, 标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(用于洛氏, 选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



Ø60mm平台
(用于布氏和维氏, 标配)



V形台
(用于布氏和维氏, 标配)

技术参数

洛氏试验力	初试验力: 98N, 总试验力: 588, 980, 1471N
洛氏分度值	0.5HR
布氏试验力	306, 613, 1839N
维氏试验力	294N
工作台升降	手动
载荷控制	手动
显微镜总放大倍率	37.5X/75X(可切换)
最大试样高度	180mm
压头中心至机身距离	200mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	546x300x767mm
重量	90kg

可选附件

硬度块HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块HRC60~65	ISH-BHRC3
硬度块HRC20~30	ISH-BHRC1
硬度块400~500HV30	ISH-BHV30
硬度块180~220HBW2.5/187.5	ISH-BHB25B
小V型台	ISH-SMALL ANVI

标准配置

主机	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形洛氏压头	1个
金刚石锥形洛氏压头	1个
Ø5mm布氏压头	1个
Ø2.5mm布氏压头	1个
维氏压头	1个
Ø60mm平台(用于洛氏)	1个
Ø150mm平台(用于洛氏)	1个
V形台(用于洛氏)	1个
Ø60mm平台(用于布氏和维氏)	1个
V形台(用于布氏和维氏)	1个
硬度块HRB88~95	1个
硬度块HRC60~65	1个
硬度块HRC20~30	1个
硬度块400~500HV30	1个
硬度块180~220HBW2.5/187.5	1个
防尘罩	1个