

# 电动洛氏硬度计 型号 ISH-MR150



Ø60mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



V形台(标配),适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配),适用于直径2~4mm的圆柱工件



## 技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初试验力	98N
总试验力	588N, 980N, 1471N
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	1~99秒
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	165mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	520x160x700mm
重量	60kg

## 标准配置

主机	1个
Ø60mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
硬度块HRB88~95	1个
硬度块 HRC60~65	1个

## 标准配置

硬度块HRC20~30	1个
防尘罩	1个

## 可选配件

硬度块HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块HRC60~65	ISH-BHRC3
硬度块HRC20~30	ISH-BHRC1
小V型台	ISH-SMALLANVIL