

SPC
数据接口

电机加载(无砝码)

检验证书

触摸屏电动洛氏硬度计 型号 ISH-RSR400



- 自动加载初试验力和主试验力, 自动测试
- 高清LCD触摸屏, 操作简单
- 测量结果可转换为其他洛氏、布氏及维氏硬度
- 可设定公差
- 插入U盘, 自动将测量结果保存为Excel格式
- 可对凹凸型工件的硬度值进行自动修正
- 电机加载, 无砝码
- 根据硬度单位自动选择试验力



Ø63mm平台(标配)

Ø150mm平台(标配)

V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件

小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件

水平仪(标配)

触屏笔(标配)

技术参数

| | |
|-----------|--|
| 硬度单位 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG (使用标配压头) HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV (需另购压头) |
| 初试验力 | 98N(10kg) |
| 总试验力 | 588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg) |
| 工作台升降 | 手动 |
| 载荷控制 | 自动(加载/保荷/卸荷) |
| 保荷时间 | 0~60秒 |
| 显示分辨率 | 0.1HR |
| 数据输出 | USB |
| 最大试样高度 | 220mm |
| 压头中心至机身距离 | 200mm |
| 电源 | 220V, 50/60Hz |
| 尺寸 | 510×260×780mm |
| 重量 | 70kg |

标准配置

| | |
|-------------------|----|
| 主机 | 1个 |
| Ø63mm平台 | 1个 |
| Ø150mm平台 | 1个 |
| V形台 | 1个 |
| Ø1.5875mm硬质合金球形压头 | 1个 |
| 金刚石锥形压头 | 1个 |
| 硬度块 HRB88~95 | 1个 |
| 硬度块 HRC20~30 | 1个 |
| 硬度块 HRC60~65 | 1个 |
| U盘(8G) | 1个 |
| 水平仪 | 1个 |
| 触屏笔 | 1个 |
| 防尘罩 | 1个 |

可选配件

| | |
|--------------|-----------------|
| 硬度块 HRB88~95 | ISH-BHRB |
| 硬度块 HRC20~30 | ISH-BHRC1 |
| 硬度块 HRC60~65 | ISH-BHRC3 |
| 小V型台 | ISH-SMALL ANVIL |