

触摸屏电动表面洛氏硬度计 型号 ISH-RSR500

电机加载(无砝码)

SPC
数据接口



- 自动加载初试验力和主试验力, 自动测试
- 高清LCD触摸屏, 操作简单
- 测量结果可转换为其他洛氏、布氏及维氏硬度
- 可设定公差
- 插入U盘, 自动将测量结果保存为Excel格式
- 可对凹凸型工件的硬度值进行自动修正
- 电机加载, 无砝码
- 根据硬度单位自动选择试验力



Ø63mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



水平仪(标配)



触屏笔(标配)

技术参数

硬度单位	HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T (使用标配压头)
初试验力	29.4N (3kg)
总试验力	147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg)
工作台升降	手动
载荷控制	自动 (加荷/保荷/卸荷)
保荷时间	0~60秒
显示分辨率	0.1HR
数据输出	USB
最大试样高度	220mm
压头中心至机身距离	200mm
电源	220V, 50/60Hz
尺寸	510×260×780mm
重量	70kg

标准配置

主机	1个
Ø63mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
金刚石锥形压头	1个
硬度块 78~88HR15N	1个
硬度块 55~73HR30N	1个
硬度块 57~69HR30T	1个
U盘(8G)	1个
水平仪	1个
触屏笔	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 78~88HR15N	ISH-BHR15N1
硬度块 55~73HR30N	ISH-BHR30N1
硬度块 57~69HR30T	ISH-BHR30T1
小V型台	ISH-SMALL ANVIL